

Power Supplies

Не соглашайтесь на компромиссы – Экономия энергопотребления и максимальная производительность.

Блоки питания EarthWatts от компании Antec обладают пониженным энергопотреблением, тем самым защищая окружающую среду и уменьшая расходы на оплату электроэнергии. Отличаясь улучшенной схемой укладки комбинированных кабелей, мощный блок питания EarthWatts 750 обеспечивает стабильную и надежную подачу питания при мощности 750 Вт, а расположенный сверху вентилятор (135 мм) обеспечивает качественное охлаждение. Система защиты предотвращает короткие замыкания, превышение допустимого напряжения и допустимой силы тока.



UCC13# 0761345-27750-1 US
 UCC13# 0761345-04662-6 EC
 UCC13# 0761345-04663-3 GB

Спецификации:

- Сертификат 80 PLUS®
- Форм-факторы ATX 12 В версии 2.3 и EPS 12 В версии 2.91
- Сертификат NVIDIA™ SLI™ –ready
- Универсальный вход
- Активной коррекцией коэффициента мощности
- Четыре линии +12 В
- Улучшенная гибридная укладка кабелей повышает вентилируемость и порядок в системном блоке
- Охлаждающий вентилятор (135 мм)
- Система защиты предотвращает короткие замыкания, превышение допустимого напряжения и допустимой силы тока.
- Девять разъемов SATA
- Два 8-контактных (6 + 2) разъема PCI-E, два 6-контактных разъема PCI-E
- Соответствие стандартам безопасности: UL, CUL, FCC, TÜV, CE, CB, C-tick, CCC, BSMI
- 3-летняя ограниченная гарантия Antec

Вход:

Входное напряжение	100–240 В переменного тока ± 10 %
Диапазон входных частот	47–63 Гц
Входной ток	11 А при 100 В переменного тока, 5,5 А при 240 В переменного тока
КПД	до 85 %

Выход:

	+5В	+3.3В	+12В1	+12В2	+12В3	+12В4	-12В	+5ВSB
Макс. нагрузка	25А	25А	25А	25А	25А	25А	0.5А	3А
+12 В1, +12 В2, +12 В3, 12 В4, максимальная комбинированная выходная мощность – 672 Вт								

Условия:

Рабочая температура	0°C to 50°C
Вес	5 фунты, 8 унции
Соответствие стандартам безопасности	UL, CUL, FCC, TÜV, CE, C-tick, CCC, CB, BSMI
Размер	3.4" (H) x 5.9" (W) x 7.1" (D)



Antec
Believe it.