



# TruePower Trio



POWER SUPPLIES

## Один, Два, Трио!

В лице Antec TruePower Trio, на рынке появилось новое поколение блоков питания. Три +12В шины позволяют Вам распределять мощность более равномерно, что дает системе большую устойчивость. Серия включает три модели: 430 Ватт, 550 Ватт и 650 Ватт, и этого вполне достаточно для большинства ультрасовременных комплектующих. TruePower Trio легко справится с двухъядерными и четырехъядерными процессорами, SLI и CrossFire видеосистемами, и многими другими энергоемкими комплектующими.



### Основные особенности:

- Активная система подстройки под изменения входного напряжения (PFC)
- ATX12V версии 2.2. 24-х пиновый разъем питания со съемной 4 пиновой секцией, для большей совместимости со старыми материнскими платами
- Три +12В шины, для стабильности и безопасности
- Вентиляторный разъем для Quiet Computing™

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- ATX12V версия 2.2
- Универсальный Вход, автоматическое определение напряжения в сети (100В или 220В)
- Активная система подстройки под изменения входного напряжения (PFC)
- Три +12В шины, обеспечивают системе дополнительную стабильность
- Точная оценка мощности блока, позволяет NeoPower отдавать его полную номинальную мощность, 24 часа в день, не нагреваясь более 50 С
- Эффективность выше 85%
- 120мм малозумяющий вентилятор
- Вентиляторный разъем позволяют TruePower Trio управлять скоростью вращения корпусного вентилятора, сокращая шум системы
- Специальные каскады для стабилизации напряжения и снижения пульсаций
- Петли обратной связи для точной регулировки (+-3 %), чтобы обеспечить точное напряжение всем компонентам
- Мощная схема защиты, которая предотвратит повреждение компьютера от короткого замыкания выхода блока (SCP), от перегрузки блока по суммарной мощности по всем выходам (OPP), от превышения выходных напряжений (OVP), от занижения выходных напряжений (UVP)
- 4 разъема SATA
- 2 разъема PCI-E для видеокарт PCI-Express у моделей на 550Вт и 650Вт, и один разъем на 430Вт модели
- Среднее время наработки на отказ: 80 000 часов
- Сертификаты безопасности: UL, CUL, FCC, TUV, CE, C-tick, CCC, CB
- Коэффициент мощности (Power Factor) более 90 %
- Разъемы с золотым покрытием для лучшей проводимости
- AQ3 - Трехлетняя гарантия Antec на комплектующие и на сборку
- Модели 430Вт, 550Вт и 650Вт

#### Системы защиты

от превышения выходных напряжений (OVP), от короткого замыкания выхода блока (SCP), от занижения выходных напряжений (UVP), от перегрузки блока по суммарной мощности по всем выходам (OPP)

#### Вход:

Входное напряжение	100~240В ± 10%
Частотный диапазон	47Hz ~ 63Hz
КПД	более 85%

#### Потребительские характеристики:

Температура использования	от 10°C до 50°C
Время наработки на отказ	80,000 часов
Вес НЕТТО	2,1 кг
Сертификаты безопасности	UL, CUL, FCC, TÜV, CE, C-tick, CCC, CB
Размер	8,65 см (H) x 14 см (W) x 15 см (D)

#### UCC13#:

	430 Watt	550 Watt	650 Watt
EC	0761345-27430-2	0761345-27550-7	0761345-27650-4
GB	0761345-27431-9	0761345-27551-4	0761345-27651-1

