



TruePower

Quattro



POWER SUPPLIES

Газ до отказа!

Вы можете обыскать все уголки земли в поисках устойчивого и надежного блока питания, но лучше, если Вы сразу обратите внимание на Antec TruePower Quattro™. Эти блоки выпускаются в двух вариантах: 850 и 1000 Ватт. Quattro™ более компактен чем большинство конкурирующих блоков той же мощности, но это не мешает ему, идеально подходить большинству требовательных систем. TruePower Quattro™ сертифицирован по 80PLUS®, а это означает, что Quattro™ тратит приблизительно на 33 % меньше электроэнергии чем большинство блоков питания той же мощности. Четыре 12V шины, увеличивают стабильность системы, позволяя лучше распределить нагрузку. Блоки поставляются с четырьмя разъемами PCI-E (два 8-контактных разъема и два 6-контактных) для того, чтобы можно было подключить одну или две видеокарты самого последнего поколения. Модульная система подключения кабелей позволяет использовать только те провода, которые нужны в Вашей системе. Все кабели убраны в сетчатые трубочки и помечены, ваша система будет иметь опрятный и профессиональный вид. А желтые полосы добавляют стиля!



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Доступны модели мощностью 850Вт и 1000Вт
- Универсальный Вход, автоматическое определение напряжения в сети (100В или 220В)
- Сертифицирован по 80Plus®
- Активная система подстройки под изменения входного напряжения (PFC) помогает сократить расход электроэнергии
- Поддерживает EPS12V v2.91 и ATX12V системы
- Четыре независимых +12V выходных каскада обеспечивают наивысшую стабильность системы
- Точная оценка мощности блока, позволяет TruePower Quattro отдавать его полную номинальную мощность, 24 часа в день, не нагреваясь более 50 C
- КПД выше 85 %
- 80мм малошумящий вентилятор
- Очень мощная система защиты, защищает от коротких замыканий (SCP), от понижения напряжения (UVP), перегрузки по мощности (OPP) и от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OSP)
- Два 8-контактных разъема и два 6-контактных, для видеокарт PCI-Express
- Среднее время наработки на отказ: 100 000 часов
- Соответствует стандартам качества: UL, CUL, FCC, TUV, CE, C-tick, CCC, CB
- Разъемы с золотым покрытием для лучшей проводимости
- AQ3 - Трехлетняя гарантия Antec на комплектующие и на сборку

Системы защиты

от превышения выходных напряжений (OVP)
от короткого замыкания выхода блока (SCP)
от занижения выходных напряжений (UVP)
от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OSP)

Вход:

Входное напряжение	100~240В ± 10%
Частотный диапазон	47Hz ~ 63Hz
КПД	более 85%

Потребительские характеристики:

Температура использования	от 0°C до 50°C
Вес NETTO	2,6 кг
Сертификаты безопасности	UL, CUL, FCC, TÜV, CE, C-tick, CCC, CB
Размер	8,65 см (H) x 15 см (W) x 18 см (D)

UCC13#

	850 Watt	1000 Watt
EC	0761345-07850-4	0761345-07990-7
GB	0761345-07851-1	0761345-07991-4

